



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 4ο

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφιστάμενου φυγοκεντρικού ελαιοτριβείου της εταιρίας «Καμαράκη Άννα & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται σε τμήμα του υπ' αριθ. 105 αγροτεμαχίου (105α) του αγροκτήματος Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας (στο ύψος του 10ου χλμ Σκύδρας - Αριδαίας)»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/ 24-07-2025

Αριθμ. Απόφασης 62 / 2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 9η τακτική συνεδρίαση του έτους 2025 της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 534095 (535) /18-07-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αβραμίδη Ευστάθιου, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 18 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αβραμίδης Ευστάθιος-Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Αγγελίδης (τακτικό μέλος) 3. Αριστείδης Καμπανός (τακτικό μέλος) 4. Παρασκευή Κουρτίδου (τακτικό μέλος) 5. Αθανάσιος Μπένγκας (τακτικό μέλος) 6. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα (τακτικό μέλος) 7. Άννα Τζήκα (τακτικό μέλος) 8. Ιωάννης Κουφίδης (τακτικό μέλος) 9. Μαγδαληνή Φιλippiάδου (τακτικό μέλος) 10. Σιμέλα Κυριακίδου (τακτικό μέλος) 11. Θωμάς Χατζηηλιάδης (τακτικό μέλος) 12. Φώτιος Φωτιάδης –(Αντιπρόεδρος) 13. Ερμοφύλη Σαραντίδου (τακτικό μέλος) 14. Φώτιος Χατζόγλου (τακτικό μέλος) 15. Δήμος Κυριλίδης (τακτικό μέλος)	
---	--

Χρήη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Κουκίδου Ηρώ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφιστάμενου φυγοκεντρικού ελαιοτριβείου της εταιρίας «Καμαράκη Άννα & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται σε τμήμα του υπ' αριθ. 105 αγροτεμαχίου (105α) του αγροκτήματος Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας (στο ύψος του 10ου χλμ Σκύδρας - Αριδαίας)» και έθεσε

υπόψη την αρ. πρωτ. 508202/2158/16-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας Φυσικών Πόρων & Επαγγελματιών Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

“2α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

N. 1650/1986 (ΦΕΚ Α'160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

-N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

-N. 4042/2012 (ΦΕΚ Α'24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

-Y.A. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Β'1530) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

-N. 4685/2020 (ΦΕΚ Α'92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

-N. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματιών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

-N. 3325/2005 (ΦΕΚ Α'68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αιεφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

-N. 4442/2016 (ΦΕΚ Α'230), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

-Y.A. οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β'2471), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

-K.Y.A. 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β'1048), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

-N. 4635/2019 (ΦΕΚ Α'167) - Μέρος Ζ' «Βιομηχανικές δραστηριότητες».

-K.Y.A. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β'3833) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α'209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β'1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 (Α'143)».

-Y.A. Φ.15/483/35/17-1-2012 (ΦΕΚ Β'158), όπως τροποποιήθηκε με τις Y.A. οικ. 5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β'60) & οικ. 64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ Β'2278) και ισχύει. «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».

-K.Y.A. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β'1022), μόνο ως προς το Παράρτημα ΙΙ. «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α'91/2002)».

-K.Y.A. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β'332) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α'160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α'91)».

-Y.A. 48963/2012 (ΦΕΚ Β'2703), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β'21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α'209)».

-Y.A. 170225/2014 (Β'135), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 1958/2012 (Β'21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α'209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

-K.Y.A. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ Β'678), μόνο ως προς το περιεχόμενο των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».

-K.Y.A. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β'45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α'21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

-Y.A. 15277/2012 (ΦΕΚ Β'1077) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της

Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β'21/13-1-2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

-Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β'1495), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β'415) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, "Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών", του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/ 147/ΕΚ».

-Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ Β'1016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

-Υπ' αριθ. 129043/4335/8-7-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 4ΑΣΨΟ-ΚΘΣ) «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».

-Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β'383), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων" (Β'604)».

-Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β'791), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. Β της υπ' αριθ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης ...».

-Κ.Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ Β'4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».

-Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α'179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».

-Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α'94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».

-Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α'129 - διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α'171/2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Εναρμόνιση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

-Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α'64/2-3-2004) «Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 98012/2001/ 1996 (ΦΕΚ Β'40) "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων". Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».

-Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ Α'75) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».

-Δ. 115/2004 (ΦΕΚ Α'80) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης "Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες" (Β'781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης "τροποποίηση της 73537/1438/ 1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λπ." (Β'963) - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών».

-Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β'1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

-Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α'293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει».

-Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ Α'159) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ».

-Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ Β'328) «Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης».

-Κ.Υ.Α. 11294/1993 (ΦΕΚ Β'264) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο».

-Υ.Α. 189553/2011 (ΦΕΚ Β'2654) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για θέρμανση κτιρίων και νερού».

-Κ.Υ.Α. 6164/2018 (ΦΕΚ Β'1107) «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΛ 313/1/28.11.2015)».

-Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ Β'354), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

-Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β'192) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αστικών λυμάτων».

-Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

-Π.Δ. 133 (ΦΕΚ Α'226), όπως τροπο-ποιήθηκε με την με αριθ. 81320 & 77909 από 1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β'4302). «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

-Υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ._71/2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ), όπως τροπο-ποιήθηκε με τις με αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ._1137/4-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) και Γ.Π.Κ.Μ. οικ._3617/17-12-2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) αποφάσεις. «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

-Υπ' αριθ. Π.Κ.Μ. οικ._17255(397)/2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β'148), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. Π.Κ.Μ. οικ._212528(3135)/22-3-2024 απόφαση (ΦΕΚ Β'2089). «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με εντολή Περιφερειάρχη"».

-Υπ' αριθ. Π.Κ.Μ. οικ._415109(2297)/2024 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας (ΦΕΚ Β'3600) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

2β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

-Υπ' αριθ. 505133(504)/8-7-2025 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 9-7-2025 με αριθ. πρωτ. 508202(2158). Κοινοποίηση στην υπηρεσία μας της αποστολής ανακοίνωσης προς δημοσίευση της Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας του θέματος, προκειμένου η υπηρεσία μας να γνωμοδοτήσει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί της διαδικασίας έκδοσης απόφασης περιβαλλοντικών όρων.

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α) Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. και με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, σημειώνονται τα κάτωθι:

Είδος, μέγεθος και θέση δραστηριότητας

Πρόκειται για υφιστάμενο φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο με δυνατότητα και τριφασικής και διφασικής λειτουργίας της εταιρίας «Καμαράκη Άννα & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται σε τμήμα του υπ' αριθ. 105 αγροτεμαχίου (105α) του αγροκτήματος Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας (στο ύψος του 10^{ου} χλμ Σκύδρας - Αριδαίας) και πρόκειται να προβεί σε μηχανολογική επέκταση με ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητας και σε προσθήκη δύο (2) νέων όμορων αγροτεμαχίων στο γήπεδο της δραστηριότητας.

Η περιοχή τριγύρω του ελαιοτριβείου είναι αγροτική. Δεν υφίστανται σε κοντινή απόσταση εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (π.χ. εγκαταστάσεις περίθαλψης, εκπαίδευσης, φροντίδας ηλικιωμένων), εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας κ.α. Οι κοντινότεροι οικισμοί είναι ο Προφήτης Ηλίας του Δήμου Σκύδρας σε απόσταση 2,2 Km και η Νέα Ζωή του Δήμου Σκύδρας σε απόσταση 3 Km.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., η λειτουργία του ελαιοτριβείου είναι εποχική ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών (ελαιοκάρπος). Λειτουργεί για περίπου 45 ημέρες τον χρόνο την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. Από αυτές για 20 - 25 ημέρες λειτουργεί σε 2 βάρδιες.

Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας πρώτων υλών ανέρχεται σε 30 t/d ελαιοκάρπου όταν λειτουργεί σε 2 βάρδιες, ενώ μετά την επέκταση/εκσυγχρονισμό του η ημερήσια δυναμικότητά του θα ανέλθει σε 45 t/d ελαιοκάρπου.

Το ελαιοτριβείο, όπως ήδη αναφέρθηκε, βρίσκεται σε τμήμα του υπ' αριθ. 105 αγροτεμαχίου (105α) του αγροκτήματος Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας (στο ύψος του 10^{ου} χλμ. της οδού Σκύδρας - Αριδαίας) και πρόκειται να επεκταθεί και στα με αριθ. 104 και 75β όμορα αγροτεμάχια του ιδίου αγροκτήματος.

Πρόκειται για επαρχιακό ελαιοτριβείο σχετικά μικρής δυναμικότητας με περιορισμένη χρονικά περίοδο λειτουργίας.

Το γήπεδο της εγκατάστασης χωροθετείται εντός των περιοχών Natura με στοιχεία GR1240005 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΔΖ) «Στενά Αψάλου - Μογλενίτσας» και GR1240009 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, SPA) «Όρος Πάικο, Στενά Αψάλου - Μογλενίτσας».

Η πρόσβαση στο ελαιοτριβείο (είσοδος - έξοδος) πραγματοποιείται μέσω αγροτικής οδού στην επαρχιακή οδό Σκύδρας - Αριδαίας.

Το ελαιοτριβείο ιδρύθηκε το 2000 και λειτούργησε το 2001. Το 2007 προέβη σε επέκταση και σήμερα λειτουργεί με βάση την με αριθ. πρωτ. Φ.14.2/1459/6/45 από 21-1-2008 άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε από την υπηρεσία μας.

Για την ίδρυση και λειτουργία του έχει εκδοθεί επίσης από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν. Α. Πέλλας η με αριθ. πρωτ. 446/6-10-2000 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία παρατάθηκε με την με αριθ. πρωτ. 175/17-4-2001 απόφαση και ανανεώθηκε/τροποποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 779/15-1-2008 απόφαση της ίδιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., το ελαιοτριβείο θα προβεί:

α) σε μηχανολογική επέκταση που συνίσταται κυρίως στην προσθήκη μιας νέας γραμμής παραγωγής ελαιολάδου με ταυτόχρονη αύξηση της ημερήσιας δυναμικότητας από 30 t/d ελαιοκάρπου (όταν λειτουργεί σε 2 βάρδιες) σε 45 t/d ελαιοκάρπου και

β) σε αλλαγή του τρόπου διάθεσης των υγρών αποβλήτων του, τα οποία μέχρι τώρα, σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική του αδειοδότηση, διατίθενται υπεδάφια, ενώ μετά την επέκταση θα κατασκευαστεί στεγανή δεξαμενή όπου θα συλλέγονται τα υγρά απόβλητα και στη συνέχεια θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα για περαιτέρω αξιοποίηση/επεξεργασία (π.χ. μονάδα παραγωγής βιοαερίου).

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 610/13-5-2025 βεβαίωση περί χρήσεων γης που εκδόθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σκύδρας, η οποία επισυνάπτεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., στην περιοχή υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης που καθορίζονται με το ΣΧΟΑΠ του πρώην Δήμου Μενηϊδος (νυν Δήμος Σκύδρας), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 121394/2007 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ ΑΑΠ/114/2008), σύμφωνα με την οποία (βεβαίωση) επιτρέπεται η διατήρηση στην περιοχή υφιστάμενων μονάδων, καθώς και η επέκταση αυτών σε όμορα αγροτεμάχια που αποκτήθηκαν μέχρι 28-7-2022.

Συνοπτικά τα κυριότερα μεγέθη του ελαιοτριβείου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος	Υφιστάμενη κατάσταση	Μετά την επέκταση
Συνολική κινητήρια ισχύς (KW)	85,76	184,32
Συνολική θερμική ισχύς (KW)	210	-
Εμβαδόν κάλυψης (m ²)	963,27	963,27
Δομημένη επιφάνεια (m ²)	1.130,51	1.130,51
Εμβαδόν γηπέδου (m ²)	4.465,30	12.462
Δυναμικότητα α' υλών (t/d)	30	45

Κατάταξη της δραστηριότητας

Η μοριοδότηση του ελαιοτριβείου σύμφωνα με τον Πίνακα 4 του παραρτήματος της Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β' 3833) έχει ως εξής:

Κριτήριο	Υποκριτήριο	Μόρια
Χρήσεις γης	1.7 «Όπου από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τη διατήρηση υφιστάμενων μονάδων»	50
Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος	2.2 «Περιοχές του Ν. 3937/2011 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδική κοινή υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα προστασίας»	100
Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων	3.7 «Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις»	10
Σύνολο:		160

Με βάση τη δυναμικότητα και τη μοριοδότησή του, το ελαιοτριβείο κατατάσσεται:

- στην Κατηγορία Α₂ σύμφωνα με την περίπτωση με α/α 14 «Ελαιοτριβεία ...» της 9^{ης} Ομάδας (δυναμικότητα ≤ 300 t/ημέρα & > 90 μόρια) της Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β' 3833) και
- στην κατηγορία Β σύμφωνα με την περίπτωση με α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις ...» της 2^{ης} Ομάδας της Υ.Α. οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β' 2471), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (V ≤ 300.000 m³/έτος)

και συνολικά στην Κατηγορία Α₂.

Η ημερήσια δυναμικότητα του ελαιοτριβείου σε παραγόμενο προϊόν (μέση τριμηνιαία τιμή) είναι < 300 t/ημέρα και ως εκ τούτου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. 36060/1155/2013 (ΦΕΚ Β'1450), περ. 6.4.β.ii, δεν υπάγεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων τους στο Περιβάλλον (IPPC, Integrated Prevention Pollution and Control).

Πρώτες ύλες - παραγωγική διαδικασία - παραγόμενα προϊόντα

Το ελαιοτριβείο, όπως ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., λειτουργεί περίπου 45 ημέρες τον χρόνο την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου. Η λειτουργία του είναι εποχική ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών (περίοδος συγκομιδής ελαιοκάρπου). Για 20 - 25 ημέρες περίπου λειτουργεί σε 2 βάρδιες και το υπόλοιπο διάστημα σε 1 βάρδια.

Πρόκειται για φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο, το οποίο θα εγκαταστήσει και δεύτερη γραμμή παραγωγής ελαιολάδου. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ελαιοτριβείου δύναται να λειτουργεί και τριφασικά και διφασικά.

Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ελαιοκάρπου ανέρχεται σήμερα σε 30 t, όταν το ελαιοτριβείο λειτουργεί σε 2 βάρδιες, ενώ μετά την επέκταση/εκσυγχρονισμό του η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητά του θα ανέλθει σε 45 t ελαιοκάρπου.

Σε ετήσια βάση, για 25 ημέρες λειτουργίας σε 2 βάρδιες και 20 ημέρες σε 1 βάρδια, το ελαιοτριβείο θα επεξεργάζεται κατά μέσο όρο 1.575 t ελαιοκάρπου και θα παράγει 315 t ελαιόλαδο, καθώς, όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η μέση απόδοση σε ελαιόλαδο ανέρχεται περίπου σε 200 Kg ελαιολάδου ανά t ελαιοκάρπου.

Οι πρώτες ύλες και τα παραγόμενα προϊόντα του ελαιοτριβείου, μετά την επέκτασή του, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πρώτες ύλες και παραγόμενα προϊόντα του ελαιοτριβείου.						
Είδος α' ύλης	Ετήσια δυναμικότητα α' ύλη (t)	Ημέρες επεξεργασίας	Ημερήσια δυναμικότητα α' ύλη (t)	Προϊόν	Τελικό προϊόν ανά έτος (t)	Τελικό προϊόν ανά ημέρα (t)
Ελαιοκάρπος	1.125	25	45	Ελαιόλαδο	225	9
	450	20	22,5		90	4,5
Σύνολο:	1.575	45		Σύνολο:	315	

Η παραγωγική διαδικασία στην περίπτωση της τριφασικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., συνοπτικά έχει ως εξής:

- Ο ελαιοκάρπος μετά την παραλαβή και τη ζύγισή του οδηγείται σε ειδική χοάνη και μέσω μεταφορικής ταινίας οδηγείται στο αποφυλλωτήριο, όπου αφαιρούνται οι ξένες ύλες (φύλλα, μίσχοι, χόρτα κ.λπ.) και στη συνέχεια στο πλυντήριο για την απομάκρυνση της λάσπης και της σκόνης.
- Στη συνέχεια ο καθαρός ελαιοκάρπος μέσω αναβατηρίου τύπου κοχλία μεταφέρεται στον σπαστήρα (σφυρόμυλο) όπου και θραύεται (πολτοποιείται).
- Η ελαιοζύμη (πολτός) που παράγεται οδηγείται στον μαλακτήρα, όπου προστίθεται μια ποσότητα νερού και θερμαίνεται στην επιθυμητή θερμοκρασία (περίπου 35 °C) μέσω της επαφής των τοιχωμάτων του μαλακτήρα με εξωτερικό χιτώνα όπου κυκλοφορεί θερμό νερό ελεγχόμενης θερμοκρασίας, κάτω από συνθήκες συνεχούς ανάδευσης.
- Ακολούθως η ελαιοζύμη μέσω αντλίας προοδευτικής κοιλότητας μεταφέρεται στον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστή (decanter), όπου, στην περίπτωση της τριφασικής λειτουργίας, με την προσθήκη μιας ποσότητας νερού γίνεται διαχωρισμός με φυγοκέντρωση της φάσης του ελαιόλαδου, της υδατικής φάσης (υγρά απόβλητα, σσ. κοινώς "κατσίγαρος") και των στερεών υπολειμμάτων (τριφασικός ελαιοπυρήνας σε στερεά μορφή με αυξημένα επίπεδα υγρασίας).
- Η ποσότητα του νερού που προστίθεται στο στάδιο της μάλαξης και της φυγοκέντρωσης ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία και τον βαθμό ωρίμανσης του ελαιοκάρπου και καθορίζεται συνήθως εμπειρικά με βάση τη

βελτιστοποίηση της απόδοσης όσον αφορά στην παραγωγή ελαιολάδου. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,5 - 0,8 m³/t ελαιοκάρπου.

- Το ελαιόλαδο στη συνέχεια φιλτράρεται σε ένα δονούμενο φίλτρο και οδηγείται μέσω αντλιών σε δύο κατακόρυφους φυγοκεντρικούς διαχωριστές για περαιτέρω διαύγαση και καθαρισμό της φάσης του ελαιολάδου, όπου προστίθεται μια ποσότητα νερού, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, για την υποβοήθηση της διαύγασης, περίπου 0,2 m³/t ελαιοκάρπου, και αφαιρούνται τυχόν υπάρχουσες ξένες ύλες και προκύπτει το τελικό προϊόν.

Στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας η παραγωγική διαδικασία είναι η ίδια όπως ανωτέρω, μόνο που δεν προστίθεται νερό για τη μάλαξη και τη φυγοκέντρωση της ελαιοζύμης, πλην ίσως μια μικρή ποσότητα νερού της τάξης των 30 L/t ελαιοκάρπου για την υποβοήθηση της θραύσης και της μάλαξης του ελαιοκάρπου, και ως προϊόντα από τον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστή (decanter) προκύπτουν η φάση του ελαιολάδου και ένας πολύ υδαρής πολτός που περιέχει τα φυτικά υπολείμματα (διφασικός ελαιοπυρήνας). Μια μικρή ποσότητα νερού προστίθεται στον κατακόρυφο φυγοκεντρικό διαχωριστή για τη διαύγαση της φάσης του ελαιολάδου. Η ποσότητα και η θερμοκρασία του νερού ποικίλει και κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0,1 - 0,15 m³/t ελαιοκάρπου.

Ένας μέσος όρος των εισροών και των εκροών (ισοζύγιο μάζας) στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών και δύο φάσεων, όπως συνοψίζονται στη βιβλιογραφία, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Εισροές - εκροές σε φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών και δύο φάσεων.				
Τρόπος λειτουργίας	Εισροές		Εκροές	
	Είδος	Ποσότητα	Είδος	Ποσότητα
3 φάσεων	Ελαιοκάρπος	1 t	Ελαιόλαδο	200 Kg
	Νερό στην παραγωγική διαδικασία (μάλαξη και διαύγαση)	700 - 1.000 L	Ελαιοπυρήνας (40% υγρασία, 4% λάδι)	500 - 600 Kg
			Υγρά απόβλητα (94% νερό, 1% λάδι)	1.000 - 1.200 L
	Νερό πλύσης	100 - 120 L	Νερό πλύσης	100 - 120 L
2 φάσεων	Ελαιοκάρπος	1 t	Ελαιόλαδο	200 Kg
	Νερό στην παραγωγική διαδικασία (διαύγαση)	100 - 150 L	Ελαιοπυρήνας (60% υγρασία, 3% λάδι)	800 Kg
			Υγρά απόβλητα από τη διαύγαση	100 - 150 L
	Νερό πλύσης	100 - 120 L	Νερό πλύσης	100 - 120 L

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., η κινητήρια ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού του ελαιοτριβείου, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.14.2/1459/3/283 από 21-1-2008 άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε από την υπηρεσία μας, ανέρχεται σε 85,76 KW, ενώ η αντίστοιχη θερμική ισχύς σε 210 KW.

Μετά την προβλεπόμενη επέκταση, η κινητήρια ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού θα ανέλθει σε 184,32 KW (θα αφαιρεθεί εξοπλισμός 1,5 KW και θα προστεθεί εξοπλισμός 100,06 KW), ενώ θερμική ισχύς δεν θα υφίσταται, καθώς ο ηλεκτρικός λέβητας ζεστού νερού θα αντικατασταθεί με δύο (2) λέβητες βιομάζας. Συγκεντρωτικά η ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού του ελαιοτριβείου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού του ελαιοτριβείου.						
Είδος εξοπλισμού	Παραγωγικός εξοπλισμός (KW)		Προστασίας περιβάλλοντος (KW)		Μη παραγωγικός εξοπλισμός (KW)	
	Κινητήρια	Θερμική	Κινητήρια	Θερμική	Κινητήρια	Θερμική
Υφιστάμενος εξοπλισμός	85,76	210	-	-	-	-
Προς αφαίρεση εξοπλισμός	-1,50	-210	-	-	-	-
Μηχανολογική επέκταση	100,06	-	-	-	2,60	-
Σύνολο (KW):	184,32	-	-	-	2,60	-
Συνολική κινητήρια ισχύς (KW): 186,92						
Συνολική θερμική ισχύς (KW): -						
Συνολική ισχύς (KW): 186,92						

Κτιριακές εγκαταστάσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 64^ς, ΤΚ 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319305 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου περιλαμβάνουν:

- κτίσματα με συνολική επιφάνεια κάλυψης 581,60 m² και επιφάνεια δόμησης 663,20 m² τα οποία ανεγέρθηκαν με βάση την 194/2000 οικοδομική άδεια που εκδόθηκε από την Πολεοδομία Έδεσσας,
- αυθαίρετα κτίσματα με συνολική επιφάνεια κάλυψης 346,47 m² και επιφάνεια δόμησης 432,11 m² για τα οποία υπεβλήθη δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 προς έκδοση οικοδομικής αδείας (α/α δήλωσης: 13077010) και
- αυθαίρετα κτίσματα με συνολική επιφάνεια κάλυψης και δόμησης 35,20 m² που συμπεριελήφθησαν στην με α/α 13077010 δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 προς τακτοποίηση.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., δεν θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω κτιριακή επέκταση. Η οικοδομική άδεια που θα εκδοθεί αφορά στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση αυθαίρετων κτιριακών κατασκευών για τις οποίες υποβλήθηκε η με α/α 13077010 δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017.

Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του ελαιοτριβείου ανέρχεται σε 963,27 m² και η συνολική επιφάνεια δόμησης σε 1.130,51 m².

Κατανάλωση νερού

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., η κατανάλωση ύδατος στην περίπτωση της τριφασικής λειτουργίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατανάλωση νερού στην περίπτωση τριφασικής λειτουργίας.		
Διαδικασία	Ποσότητα νερού	(*) Ετήσια ποσότητα (m³)
Πλύσιμο ελαιοκάρπου (m ³ /t ελαιοκάρπου)	0,1 - 0,12	157,5 - 189
Μάλαξη και φυγοκέντριση ελαιοκάρπου (m ³ /t ελαιοκάρπου)	0,5 - 0,8	787,5 - 1.260
Διαύγαση ελαιολάδου (m ³ /t ελαιοκάρπου)	0,2	315
Χρήσεις προσωπικού (m ³ /d)	0,5	22,5
Πλύσεις δαπέδων κ.λπ. (m ³ /d)	0,5	22,5
Σύνολο:		1.305 - 1.809

(*):/ Οι ετήσιες ποσότητες υπολογίζονται για μέγιστη δυναμικότητα 2,81 t ελαιοκάρπου/η και για 25 ημέρες λειτουργίας σε 2 βάρδιες & 20 ημέρες λειτουργίας σε 1 βάρδια.

Ενώ η κατανάλωση ύδατος στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατανάλωση νερού στην περίπτωση διφασικής λειτουργίας.		
Διαδικασία	Ποσότητα νερού	(*) Ετήσια ποσότητα (m³)
Πλύσιμο ελαιοκάρπου (m ³ /t ελαιοκάρπου)	0,1 - 0,12	157,5 - 189
Διαύγαση ελαιολάδου (m ³ /t ελαιοκάρπου)	0,1 - 0,15	157,5 - 236,25
Χρήσεις προσωπικού (m ³ /d)	0,5	22,5
Πλύσεις δαπέδων κ.λπ. (m ³ /d)	0,5	22,5
Σύνολο:		360 - 470,25

(*):/ Οι ετήσιες ποσότητες υπολογίζονται για μέγιστη δυναμικότητα 2,81 t ελαιοκάρπου/η και για 25 ημέρες λειτουργίας σε πλήρη δυναμικότητα (2 βάρδιες) & 20 ημέρες λειτουργίας σε 1 βάρδια.

Η υδροδότηση του ελαιοτριβείου πραγματοποιείται από υφιστάμενη γεώτρηση εντός του γηπέδου του. Για τη γεώτρηση έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 82 από 8-3-2017 άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης για 700 m³ νερού/έτος για βιομηχανική χρήση, η διάρκεια ισχύος της οποίας έληξε στις 31-12-2022 και πρέπει να ανανεωθεί σύμφωνα με τη νέα μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα κατανάλωσης ύδατος (1.809 m³/έτος) μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ.

Απαιτήσεις σε ενέργεια

Οι απαιτήσεις του ελαιοτριβείου σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.

Η μέγιστη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με την ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού του, για συντελεστή ταυτοχρονισμού 0,9 και για 25 ημέρες λειτουργίας σε πλήρη δυναμικότητα (2 βάρδιες) και 20 ημέρες λειτουργίας σε 1 βάρδια, εκτιμάται περίπου σε 95.000 KWh/έτος. Στην εγκατάσταση δεν υφίσταται υποσταθμός μέσης τάσης ή Η/Ζ.

Η επιχείρηση για τις ανάγκες της παραγωγής σε ζεστό νερό χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρικό λέβητα, ο οποίος, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., θα αντικατασταθεί με δύο (2) λέβητες βιομάζας με καύσιμη ύλη πυρήνες ροδακίνου, ωφέλιμης θερμικής απόδοσης περίπου 115 KW έκαστος (σύνολο 230 KW). Η κατανάλωση πυρήνων ροδακίνου εκτιμάται σε 30 Kg/h για τον κάθε λέβητα (σύνολο 60 Kg/h).

Για 25 ημέρες λειτουργίας σε πλήρη δυναμικότητα (2 βάρδιες) και 20 ημέρες λειτουργίας σε 1 βάρδια, η ετήσια ποσότητα πυρήνων ροδακίνου υπολογίζεται σε 33,6 t/έτος.

Οι λέβητες εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. οικ. 11535/1993 (ΦΕΚ Β'328) και του άρθρου 1 της Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ Β'2654). Επειδή η θερμική απόδοση των λεβήτων είναι μικρότερη από 1 MW δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ. 6164/2018 (ΦΕΚ Β'1107).

Αέρια απόβλητα

Από τη λειτουργία του ελαιοτριβείου σήμερα δεν παράγονται αέρια απόβλητα από σταθερές εστίες καύσης, καθώς για την παραγωγή ζεστού νερού χρησιμοποιείται ηλεκτρικός λέβητας.

Όπως, όμως, ήδη αναφέρθηκε, ο ηλεκτρικός λέβητας ζεστού νερού θα αντικατασταθεί με δύο (2) λέβητες βιομάζας με καύσιμη ύλη πυρήνες ροδακίνου.

Οι εκπομπές αερίων ρύπων μετά την επέκταση/εκσυγχρονισμό του ελαιοτριβείου θα συνίστανται κυρίως στα καυσαέρια των δύο (2) λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού.

Σύμφωνα με τη στοιχειομετρική ανάλυση των πυρήνων ροδακίνου που αναφέρεται στη βιβλιογραφία, τα καυσαέρια του λέβητα βιομάζας θα περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του αζώτου (NO_x) και αιωρούμενα σωματίδια, ενώ η συγκέντρωση οξειδίων του θείου (SO_x) σε αυτά θα είναι αμελητέα.

Όσον αφορά στα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών, επειδή στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ. 11294/1993 (ΦΕΚ Β'264) δεν συμπεριλαμβάνονται οι καυστήρες βιομάζας και επειδή η θερμική απόδοση των λεβήτων είναι μικρότερη από 1 MW και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ. 6164/2018 (ΦΕΚ Β'1107), εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ Β'2654), όπου τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών για καυστήρες βιομάζας καθορίζονται ως εξής:

Ανώτερα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών για καυστήρες βιομάζας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ Β'2654).	
Παράμετρος	Ανώτατο όριο εκπομπής (mg/Nm³, ανηγμένο σε 10 % O₂)
CO	1.200
OGC (ολικός αέριος οργανικός άνθρακας)	80
Σωματίδια	150

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., θα διεξάγονται μετρήσεις των καυσαερίων μια (1) φορά σε κάθε βάρδια για το CO και μια (1) φορά σε κάθε παραγωγική περίοδο για τον ολικό αέριο οργανικό άνθρακα (OGC) και τα σωματίδια, τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο - μητρώο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία.

Η σύσταση των καυσαερίων από λέβητες καύσης πυρήνων ροδακίνου, σύμφωνα με αποτελέσματα δοκιμών καύσης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, όπως αυτά παρατίθενται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Σύσταση καυσαερίων λέβητα καύσης πυρήνων ροδακίνου.	
Παράμετρος	Τιμή (mg/Nm³, ανηγμένο σε 10 % O₂)
CO	600
OGC (ολικός αέριος οργανικός άνθρακας)	n.d.
Οξείδια του αζώτου	480
Διοξείδιο του θείου	19,5
Σωματίδια	185,3

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., οι λέβητες βιομάζας θα διαθέτουν ηλεκτροστατικό φίλτρο στην καμινάδα εξόδου των καυσαερίων και η συγκέντρωση των σωματιδίων θα περιορίζεται σε τιμές < 60 mg/Nm³.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτερων επιτρεπόμενων ορίων, ο αντίστοιχος λέβητας πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι την κατάλληλη συντήρησή του ώστε τα καυσαέρια να πληρούν τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια.

Υγρά απόβλητα

Στην περίπτωση τριφασικής λειτουργίας τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία του ελαιοτριβείου, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., προέρχονται από:

- Το στάδιο της πλύσης του ελαιοκάρπου, σε ποσότητα 0,1 - 0,12 m³/t ελαιοκάρπου.
- Το στάδιο της παραγωγής του ελαιολάδου στον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστή (decanter) και το στάδιο της διαύγασης του ελαιολάδου στους κατακόρυφους φυγοκεντρικούς διαχωριστές (υδατική φάση, κοινώς "κατσίγαρος"), σε ποσότητα 1 - 1,2 m³/t ελαιοκάρπου.

Τα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου από τον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστή (decanter) και από τους κατακόρυφους φυγοκεντρικούς διαχωριστές διαύγασης (υδατική φάση) έχουν σκούρο καφέ χρώμα, έντονη οσμή και υψηλό οργανικό φορτίο, καθώς ο ελαιοκάρπος, όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., σύμφωνα με τη βιβλιογραφία περιέχει περίπου 60 - 70 % νερό, 17 - 30 % λιπαρές ουσίες (λάδι), 2 - 6 % απλά σάκχαρα, 3 - 6 % πολυσακχαρίτες, πηκτίνες ~ 1,5 %, πρωτεΐνες ~ 1,5 %, οργανικά οξέα (κιτρικό, μηλικό και οξαλικό οξύ) σε πολύ μικρά ποσοστά, ταννίνες 1,5 - 2 %, χρωστικές ουσίες (χλωροφύλλες α & β, καροτένια και ανθοκυάνες), ανόργανα συστατικά, κ.λπ.

Τα υγρά απόβλητα αυτά σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαιοτριβείου διατίθενται σήμερα υπεδάφια σε σύστημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου μετά από λιποσυλλογή. Λόγω όμως του μεγάλου ενδιαφέροντος από εταιρίες κυρίως παραγωγής βιοαερίου για την εκμετάλλευση αποβλήτων αυτού του είδους, τα τελευταία χρόνια τα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., συλλέγονται σε βυτιοφόρο όχημα και διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής βιοαερίου.

Στην επέκταση του ελαιοτριβείου, για τη διευκόλυνση της συλλογής και της μεταφοράς των υγρών αποβλήτων, προβλέπεται, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., η κατασκευή στεγανής δεξαμενής από σκυρόδεμα χωρητικότητας 180 m³ στην οποία θα συλλέγονται τα υγρά απόβλητα στην περίπτωση της τριφασικής λειτουργίας (υδατική φάση) και θα μεταφέρονται με βυτιοφόρο όχημα σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα (π.χ. μονάδα παραγωγής βιοαερίου), κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Όταν το ελαιοτριβείο λειτουργεί στην πλήρη δυναμικότητα των 45 t ελαιοκάρπου ανά ημέρα (2 βάρδιες) η δεξαμενή θα επαρκεί, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., για την αποθήκευση των υγρών αποβλήτων για 4 - 5 ημέρες, οπότε για την περίοδο των 25 ημερών που το ελαιοτριβείο λειτουργεί σε 2 βάρδιες θα απαιτούνται από 5 - 6 κενώσεις της δεξαμενής, ενώ όταν λειτουργεί σε 1 βάρδια η δεξαμενή θα επαρκεί για την αποθήκευση των υγρών αποβλήτων για 8 - 10 ημέρες, οπότε για την περίοδο των 20 ημερών που το ελαιοτριβείο λειτουργεί σε 1 βάρδια θα απαιτούνται 2 - 3 περίπου κενώσεις της δεξαμενής, αντίστοιχα.

Συνοπτικά οι παραγόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων στην περίπτωση της τριφασικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., παρουσιάζονται παρακάτω πίνακα:

Παραγόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων στην περίπτωση τριφασικής λειτουργίας.		
Διαδικασία	Ποσότητα	(*) Ετήσια ποσότητα (m³)
Νερά πλύσης ελαιοκάρπου (m ³ /t ελαιοκάρπου)	0,1 - 0,12	157,5 - 189
Υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία (m ³ /t ελαιοκάρπου)	1 - 1,2	1.575 - 1.890
Λύματα προσωπικού (m ³ /d)	0,5	22,5
Νερά πλύσης δαπέδων κ.λπ. (m ³ /d)	0,5	22,5
Σύνολο:		1.777,5 - 2.124

(*):/ Οι ετήσιες ποσότητες υπολογίζονται για μέγιστη δυναμικότητα 2,81 t ελαιοκάρπου/η και για 25 ημέρες λειτουργίας σε 2 βάρδιες & 20 ημέρες λειτουργίας σε 1 βάρδια.

Στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας η παραγόμενη ποσότητα υγρών αποβλήτων θα είναι υποδεκαπλάσια, καθώς δεν προστίθεται νερό στο στάδιο της μάλαξης της ελαιοζύμης, παρά μόνο ίσως μια μικρή ποσότητα 20 - 30 L

ανά τόνο ελαιοκάρπου, όταν απαιτείται, και δεν παράγεται υδατική φάση από τον οριζόντιο φυγοκεντρικό διαχωριστή (decanter), παρά μόνο από το στάδιο της διαύγασης του ελαιολάδου.

Τα υγρά απόβλητα στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., συνίστανται:

- Στα νερά πλύσης του ελαιοκάρπου, που ανέρχονται σε 0,1 - 0,12 m³/t ελαιοκάρπου.
- Στα υγρά απόβλητα από το στάδιο της διαύγασης του ελαιολάδου στον κατακόρυφο φυγοκεντρικό διαχωριστή, που ανέρχονται σε 0,1 - 0,15 m³/t ελαιοκάρπου.

Τα υγρά απόβλητα από το στάδιο της διαύγασης του ελαιολάδου στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., θα συλλέγονται απ' ευθείας σε βυτιοφόρο όχημα και θα μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα για περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. μονάδα παραγωγής βιοαερίου), κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Συνοπτικά οι παραγόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παραγόμενες ποσότητες υγρών αποβλήτων στην περίπτωση διφασικής λειτουργίας.		
Διαδικασία	Ποσότητα	(*) Ετήσια ποσότητα (m³)
Νερά πλύσης ελαιοκάρπου (m ³ /t ελαιοκάρπου)	0,1 - 0,12	157,5 - 189
Υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία (m ³ /t ελαιοκάρπου)	0,1 - 0,15	157,5 - 236,25
Λύματα προσωπικού (m ³ /d)	0,5	22,5
Νερά πλύσης δαπέδων κ.λπ. (m ³ /d)	0,5	22,5
Σύνολο:		360 - 470,25

(*):/ Οι ετήσιες ποσότητες υπολογίζονται για μέγιστη δυναμικότητα 2,81 t ελαιοκάρπου/h και για 25 ημέρες λειτουργίας σε 2 βάρδιες & 20 ημέρες λειτουργίας σε 1 βάρδια.

Τα νερά πλύσης του ελαιοκάρπου και στην περίπτωση της τριφασικής και στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., ανέρχονται σε 0,1 - 0,12 m³/t ελαιοκάρπου (4,5 - 5,4 m³/d) και θα συνεχίσουν να διατίθενται υπεδάφια σε σύστημα σηπτικού - απορροφητικού βόθρου μετά από λιποσυλλογή.

Πέραν των υγρών αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία, υφίστανται και λύματα προσωπικού, τα οποία για 7 εργαζόμενους και 3 επισκέπτες εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 0,05 m³/d/άτομο x 10 άτομα = 0,5 m³/d, καθώς και απόνερα 0,5 m³/d από πλύσεις δαπέδων κ.λπ., τα οποία διατίθενται υπεδάφια σε σύστημα στεγανού - απορροφητικού βόθρου.

Συνολικά στη στεγανή δεξαμενή θα διατίθενται:

- 4,5 - 5,4 m³/d νερά πλύσης του ελαιοκάρπου,
- 0,5 m³/d λύματα προσωπικού και
- 0,5 m³/d απόνερα από πλύσεις δαπέδων κ.λπ.

συνολικά 5,5 - 6,4 m³/d.

Οι διαστάσεις του ελαιοσυλλέκτη είναι 2 x 1 x 2,20 m, με μέγιστο ύψος υγρών 2 m και ωφέλιμη χωρητικότητα 4 m³. Ο χρόνος παραμονής των υγρών αποβλήτων σε αυτόν, καθώς εκεί οδηγούνται μόνο τα νερά πλύσης του ελαιοκάρπου, ανέρχεται σε 4 m³ ÷ (4,5 - 5,4 m³/d) = 0,74 - 0,89 ημέρες.

Οι διαστάσεις του στεγανού βόθρου είναι 3,35 x 3,35 x 2,90 m, με μέγιστο ύψος υγρών 2,50 m και ωφέλιμη χωρητικότητα 28,06 m³. Ο χρόνος παραμονής των υγρών αποβλήτων ανέρχεται σε 28,06 m³ ÷ (5,5 - 6,4 m³/d) = 4,38 - 5,1 ημέρες. Η ιλύς που καθιζάνει στον στεγανό βόθρο θα εκκενώνεται με κατάλληλο βυτιοφόρο όχημα στο τέλος της παραγωγικής περιόδου.

Ο απορροφητικός βόθρος έχει διάμετρο 3 m και ύψος 4,30 m. Ο όγκος του ανέρχεται σε 30,38 m³ και η εσωτερική του επιφάνεια σε 12,9 + ~ 7,1 = 20 m².

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά και ορυκτέλαια θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα μεταλλικά δοχεία και θα διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες.

Στερεά απόβλητα

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία του ελαιοτριβείου, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., συνίστανται κυρίως στον ελαιοπυρήνα, καθώς και σε φυτικά υπολείμματα από την πλύση του ελαιοκάρπου (φύλλα, μίσχοι κ.λπ.) και απορρίμματα από τις χρήσεις του προσωπικού.

Στην περίπτωση της τριφασικής λειτουργίας, ο ελαιοπυρήνας είναι στερεός, με αυξημένο ποσοστό υγρασίας και σημαντική υπολειμματική ποσότητα λαδιού. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., αποτελείται από 50 % στερεά, 47 % υγρασία και 3 % λάδι. Η ποσότητα του παραγόμενου ελαιοπυρήνα από τριφασικά ελαιοτριβεία ανέρχεται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε 500 - 600 Kg/t ελαιοκάρπου.

Ο τριφασικός ελαιοπυρήνας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., συγκεντρώνεται μέσω κοχλίας απ' ευθείας στην καρότσα φορτηγού της επιχείρησης και στη συνέχεια οδηγείται προς περαιτέρω αξιοποίηση/επεξεργασία σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες (π.χ. πυρηνελαιουργεία) κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας, ο ελαιοπυρήνας εξέρχεται με τη μορφή λεπτόρευστης υδαρούς ιλύος (διφασικός ελαιοπυρήνας). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., αποτελείται από 61,5 % υγρασία, 35,5 % στερεά και 3 % λάδι. Η πυκνότητά του ανέρχεται περίπου σε 1,035 t/m³. Η ποσότητα του παραγόμενου ελαιοπυρήνα από διφασικά ελαιοτριβεία ανέρχεται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε 800 Kg/t ελαιοκάρπου.

Στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας, ο ελαιοπυρήνας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., θα συγκεντρώνεται στη στεγανή δεξαμενή όγκου 180 m³ που πρόκειται να κατασκευαστεί για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση τριφασικής λειτουργίας, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν θα αποθηκεύονται υγρά απόβλητα στην εν λόγω δεξαμενή, και θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα σε πυρηνελαιουργεία ή άλλες κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες (π.χ. μονάδες παραγωγής βιοαερίου) κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Όταν το ελαιοτριβείο λειτουργεί στην πλήρη δυναμικότητα των 45 t ελαιοκάρπου ανά ημέρα (2 βάρδιες) η δεξαμενή, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., θα επαρκεί για την αποθήκευση διφασικού ελαιοπυρήνα για 5,18 d, οπότε για την περίοδο των 25 ημερών που το ελαιοτριβείο λειτουργεί σε 2 βάρδιες θα απαιτούνται 5 περίπου κενώσεις της δεξαμενής, ενώ όταν λειτουργεί σε 1 βάρδια η δεξαμενή θα επαρκεί για την αποθήκευση διφασικού ελαιοπυρήνα για 10,35 d ημέρες, οπότε για την περίοδο των 20 ημερών που το ελαιοτριβείο λειτουργεί σε 1 βάρδια θα απαιτούνται 2 περίπου κενώσεις της δεξαμενής, αντίστοιχα.

Πέραν του ελαιοπυρήνα, στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία του ελαιοτριβείου προκύπτουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, από το στάδιο της πλύσης του ελαιοκάρπου, τα οποία συνίστανται σε φυτικά υπολείμματα (φύλλα, μίσχοι, κ.λπ.), τα οποία ανέρχονται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όπως αναφέρεται στην κατατεθείσα Μ.Π.Ε., σε 30 Kg/t ελαιοκάρπου.

Τα φυτικά υπολείμματα, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., θα οδηγούνται και αυτά προς περαιτέρω επεξεργασία σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες (π.χ. μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών) κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται από το προσωπικό και τους επισκέπτες, υπολογίζονται, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., σε 0,5 t ετησίως και συλλέγονται σε κάδους οι οποίοι αποκομίζονται από απορριμματοφόρα του οικείου ΟΤΑ.

Συγκεντρωτικά οι εκτιμώμενες ποσότητες των παραγόμενων στερεών αποβλήτων στην περίπτωση της τριφασικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Εκτιμώμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων στην περίπτωση τριφασικής λειτουργίας.		
Διαδικασία	Ποσότητα	(*) Ετήσια ποσότητα (t)
Ελαιοπυρήνας (Kg/t ελαιοκάρπου)	500 - 600	787,5 - 945
Φυτικά υπολείμματα (Kg/t ελαιοκάρπου)	30	47,25
Αστικά απορρίμματα (Kg/d)	10	0,45
Σύνολο:		835,2 - 992,7

(*):/ Οι ετήσιες ποσότητες υπολογίζονται για μέγιστη δυναμικότητα 2,81 t ελαιοκάρπου/h και για 25 ημέρες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 64^ς, ΤΚ 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319305 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

Εκτιμώμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων στην περίπτωση τριφασικής λειτουργίας.		
Διαδικασία	Ποσότητα	(*) Ετήσια ποσότητα (t)
Λειτουργίας σε 2 βάρδιες & 20 ημέρες λειτουργίας σε 1 βάρδια.		

Ενώ στην περίπτωση της διφασικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., έχουν ως εξής:

Εκτιμώμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων στην περίπτωση διφασικής λειτουργίας.		
Διαδικασία	Ποσότητα	(*) Ετήσια ποσότητα (t)
Ελαιοπυρήνας (Kg/t ελαιοκάρπου)	800	1.260
Φυτικά υπολείμματα (Kg/t ελαιοκάρπου)	30	47,25
Αστικά απορρίμματα (Kg/d)	10	0,45
Σύνολο:		1.307,7

(*):/ Οι ετήσιες ποσότητες υπολογίζονται για μέγιστη δυναμικότητα 2,81 t ελαιοκάρπου/η και για 25 ημέρες λειτουργίας σε 2 βάρδιες & 20 ημέρες λειτουργίας σε 1 βάρδια.

Η ποσότητα των παραγόμενων στερεών αποβλήτων του ελαιοτριβείου με βάση τα στοιχεία της τριετίας 2020 - 2022, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο ΗΜΑ, σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

Στερεά απόβλητα του ελαιοτριβείου την τριετία 2020 - 2022, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο ΗΜΑ.				
6ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.	Περιγραφή αποβλήτου	Ποσότητα τίετος	Τρόπος διάθεσης	Εργασία ανάκτησης/ διάθεσης
02.03.01	Λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντρωση και διαχωρισμό (ελαιοπυρήνας)	1.020,77	Κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς περαιτέρω επεξεργασία	R3
02.03.04	Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία (φύλλα, κλαδιά κ.λπ.)	45,33	Κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς περαιτέρω επεξεργασία	R3

Θόρυβος

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Μ.Π.Ε., το ελαιοτριβείο βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. τοποθέτηση εξοπλισμού σε αντικραδασμικές βάσεις κ.λπ.) ώστε το επίπεδο θορύβου στα όρια του γηπέδου να είναι κάτω από τα όρια του Π.Δ. 1180/1981.

Να σημειωθεί ότι ο θόρυβος στα διάφορα σημεία εργασίας της μονάδας και στα όρια του γηπέδου πρέπει να ελέγχεται με χρήση ηχομέτρου και να καταγράφεται από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας αυτής και να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε η στάθμη του θορύβου να βρίσκεται εντός των ορίων του Π.Δ. 149/2006 και του Π.Δ. 1180/1981, αντίστοιχα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου του εργοστασίου ανέρχεται σε 55 dB(A).

Η έδραση των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται σε αντικραδασμικές βάσεις και όπου απαιτείται να γίνονται οι απαραίτητες ηχομονώσεις. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα να συντηρούνται τακτικά προς περιορισμό της στάθμης του παραγόμενου θορύβου.

Β) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Τη θετική γνωμοδότηση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το ελαιοτριβείο της εταιρίας «Καμαράκη Άννα & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται σε τμήμα του υπ' αριθ. 105 αγροτεμαχίου (105α) του αγροκτήματος Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας και πρόκειται να επεκταθεί και στα με αριθ. 104 και 75β όμορα αγροτεμάχια του ίδιου αγροκτήματος (στο ύψος του 10^{ου} χλμ Σκύδρας - Αριδαίας), με την προϋπόθεση ότι στην ΑΕΠΟ που θα εκδοθεί θα τεθούν όλοι οι όροι και οι περιορισμοί για την εύρυθμη λειτουργία της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας και ειδικότερα:

Γενικοί όροι:

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Η μονάδα να προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για την αποφυγή ατυχημάτων και πρόκλησης επιβλαβών για το περιβάλλον φαινομένων, οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογική εγκατάσταση κ.λπ.) να είναι κατασκευασμένες και να πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα διεθνή πρότυπα.

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών σε νερό

Η γεώτρηση να διαθέτει υδρόμετρο σε λειτουργία, το οποίο σε περίπτωση βλάβης να αντικαθίσταται άμεσα. Η μονάδα να τηρεί βιβλίο ισοζυγίου νερού, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, όπου θα αναγράφονται καθημερινά οι ποσότητες του αντλούμενου νερού.

Όσον αφορά στα αέρια απόβλητα

Τα καυσαέρια από τους λέβητες βιομάζας να πληρούν τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών της κείμενης νομοθεσίας και της Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ Β' 2654) ειδικότερα. Να ορίζεται υπεύθυνος για τη λειτουργία των μονάδων καύσης που θα διεξάγει μετρήσεις καυσαερίων τουλάχιστον μια φορά (1) σε κάθε βάρδια για το CO και μια (1) φορά σε κάθε παραγωγική περίοδο σε περίοδο αιχμής για τον ολικό αέριο οργανικό άνθρακα (OGC) και τα σωματίδια, τα αποτελέσματα των οποίων θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο - μητρώο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτερων επιτρεπόμενων ορίων, ο αντίστοιχος λέβητας να τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι την κατάλληλη συντήρησή του ώστε τα καυσαέρια να πληρούν τα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια.

Για τις εκπομπές σκόνης να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α' 293).

Πέριξ του ελαιοτριβείου να εγκατασταθεί κατάλληλη δενδροφύτευση επαρκούς ύψους (π.χ. > 2 m) και πυκνότητας για τον περιορισμό της διαφυγής σκόνης, αλλά και του παραγόμενου θορύβου.

Τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα να συντηρούνται τακτικά προς περιορισμό της παραγωγής καυσαερίων.

Όσον αφορά στα υγρά απόβλητα

Τα υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία (υδατική φάση) να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα προς περαιτέρω επεξεργασία (π.χ. μονάδα παραγωγής βιοαερίου), κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Τα νερά πλύσης του ελαιοκάρπου να διατίθενται σε σύστημα στεγανής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου μετά από λιποσυλλογή.

Να μην διοχετεύονται καθ' οιονδήποτε τρόπο υγρά απόβλητα στο περιβάλλον.

Τα λύματα προσωπικού να διοχετεύονται σε σύστημα στεγανής δεξαμενής - απορροφητικού βόθρου κατάλληλων διαστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.

Η ιλύς από τη στεγανή δεξαμενή να εκκενώνεται τακτικά με κατάλληλα αδειοδοτημένο όχημα και να μεταφέρεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Τυχόν χρησιμοποιημένα λιπαντικά και ορυκτέλαια να συλλέγονται σε κλειστά δοχεία και να διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των όρων του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ Α' 64).

Οι συμβάσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων με τις αντίστοιχες εταιρίες, φορείς, ή μεμονωμένους παραλήπτες πρέπει να είναι συνεχώς σε ισχύ και να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους. Κατά την παράδοση/παραλαβή των αποβλήτων να συμπληρώνονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία παραστατικά και να φυλάσσονται με ευθύνη

της μονάδας σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία θεωρημένα βιβλία και να υποβάλλονται οι προβλεπόμενες εκθέσεις.

Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα

Ο ελαιοπυρήνας (και στην περίπτωση της τριφασικής και την περίπτωση της διφασικής λειτουργίας) να διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση/επεξεργασία (π.χ. πυρηνελαιουργεία), κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης. Μαζί με τη σύμβαση να προσκομίζονται η άδεια λειτουργίας και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης που θα παραλαμβάνει τον ελαιοπυρήνα.

Τα φυτικά υπολείμματα να οδηγούνται και αυτά προς περαιτέρω αξιοποίηση/επεξεργασία σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες (π.χ. μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών) κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.

Τυχόν υπολείμματα υλικών συσκευασίας να διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των όρων του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α'179), του Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α'94) και του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α'129).

Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και τα ελαστικά οχημάτων να οδηγούνται προς ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των όρων της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β'1625/11-10-2010) και του Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ Α'75).

Τα απορρίμματα αστικού τύπου να συλλέγονται σε κάδους και να αποκομίζονται από τα απορριμματοφόρα του οικείου ΟΤΑ.

Οι συμβάσεις διάθεσης στερεών αποβλήτων με τις αντίστοιχες εταιρίες, φορείς, ή μεμονωμένους παραλήπτες πρέπει να είναι συνεχώς σε ισχύ και να ανανεώνονται πριν από τη λήξη τους. Κατά την παράδοση/παραλαβή των αποβλήτων να συμπληρώνονται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία παραστατικά και να φυλάσσονται με ευθύνη της μονάδας σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία θεωρημένα βιβλία και να υποβάλλονται οι προβλεπόμενες εκθέσεις.

Όσον αφορά στον θόρυβο

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος παραγόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων του Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ Α'159) και του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α'293). Η επιχείρηση να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους του επιπέδου του θορύβου στα διάφορα σημεία εργασίας και στα όρια του γηπέδου της μονάδας με χρήση ηχομέτρου τα αποτελέσματα των οποίων θα καταγράφονται από τον υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας αυτής.

Η έδραση των μηχανημάτων να γίνεται σε αντικραδασμικές βάσεις και όπου απαιτείται να γίνονται οι απαραίτητες ηχομονώσεις.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα να συντηρούνται τακτικά προς περιορισμό της στάθμης του παραγόμενου θορύβου.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος“

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ το άρθρο 164 “Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου” και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ) την υπ’ αριθμ. 21/15-02-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Ν97ΛΛ-ΗΛΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.”,

ε) την υπ’ αριθμ. 22/15-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΦ7ΛΛ-9ΕΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την 53/12-04-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 22/15-02-2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας» με Α.Δ.Α.: Ψ3ΗΛ7ΛΛ-32Β.

στ) την υπ’ αριθμ. 15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

ζ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) Την εγκύκλιο 36/15-1-2024 (Α.Δ.Α.: Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Περιφερειακή περίοδο 2024-2028»

θ) την υπ. αριθμ. 1/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨΔΤΣ7ΛΛ-53Θ) απόφαση περί “Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164 & 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.” .

ι) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”.

Αποφασίζει ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφιστάμενου φυγοκεντρικού ελαιοτριβείου της εταιρίας «Καμαράκη Άννα & Σία Ε.Ε.» που βρίσκεται σε τμήμα του υπ’ αριθ. 105 αγροτεμαχίου (105α) του αγροκτήματος Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας της Π. Ε. Πέλλας (στο ύψος του 10ου χλμ Σκύδρας - Αριδαίας), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 508202/2158/16-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας Φυσικών Πόρων & Επαγγελματιών Π.Ε. Πέλλας.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Φώτιος, Χατζηηλιάδης Θωμάς και Σαραντίδου Ερμούλλη

Παρών δήλωσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Χατζόγλου Φώτιος και Κυριλίδης Δήμος.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραμίδης Ευστάθιος

Η Γραμματέας