



ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, 25/05/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χαλκιδικής (ΔΑΟΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ν. Χαλκιδικής, απευθύνει ισχυρή σύσταση για αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης στους θεριζοαλωνιστές. Και πιο συγκεκριμένα:

- Τακτική συντήρηση του μηχανήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο του εκάστοτε κατασκευαστή. (Επισημαίνεται ότι οι παρούσες συστάσεις λειτουργούν επικουρικά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις οδηγίες του κατασκευαστή).
- Λίπανση και καθαρισμός κινητών μερών της θεριζοαλωνιστικής μηχανής (τόσο στον βραχίονα όσο και στον κινητήρα). Συστήνεται ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στα ρουλεμάν (για εντοπισμό κενών ή υπερθέρμανσης) και στους ιμάντες (για φθορές λόγω παλαιότητας ή τριβής).
- Έλεγχος του συστήματος εξάτμισης προς αποφυγή παραγωγής σπινθήρων, (σχολαστικός έλεγχος του συστήματος εξάτμισης για τυχόν διατρήσεις από την πολλαπλή εξαγωγής έως την τελική έξοδο, καθώς και τακτικός καθαρισμός από επικαθίσεις τέφρας).
- Προσαρμογή της ταχύτητας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, καθώς και του ύψους κοπής της του βραχίονα (μαχαίρι) κατά τη διάρκεια του θερισμού, με βάση τη μορφολογία του εδάφους και τα φυσικά εμπόδια (πέτρες, λακκούβες), ανεξάρτητα από την επιθυμητή ταχύτητα συγκομιδής, προκειμένου να αποφεύγεται η πρόσκρουση των μεταλλικών μερών του μηχανήματος σε πέτρες.
- Έναρξη «κοπής» εντός του αγροτεμαχίου από την πλευρά που συνορεύει με δασική έκταση και εφόσον είναι εφικτό, με κατεύθυνση ανέμου αντίθετη προς το δάσος, ώστε να μειώνεται άμεσα η διαθέσιμη καύσιμη ύλη πλησίον της δασικής ζώνης.
- Εκτέλεση του θερισμού «κυκλικά», από έξω προς τα μέσα, ώστε να δημιουργείται

εγκαίρως μια ζώνη ασφαλείας περιμετρικά του κτήματος μέσω της μείωσης της καύσιμης ύλης

- Συνεχής και ενδεδειγμένος έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της μηχανής, καθώς η παραμονή της στην ύπαιθρο και η επαφή με σιτηρά την καθιστούν πηγή έλξης για τρωκτικά που ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στις καλωδιώσεις.
- Τα κινητά μέρη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, είτε αφορούν τον βραχίονα, είτε αφορούν την μηχανή, θα πρέπει να λιπαίνονται - καθαρίζονται και να ελέγχονται τακτικά, για ανομοιόμορφες φθορές (π.χ. ρουλεμάν για κενά-υπερθέρμανση, ιμάντες για φθορές λόγω παλαιότητας ή υπερθέρμανσης από τις τριβές).
- Αξιολόγηση καιρικών συνθηκών (έντασης ανέμου, θερμοκρασίας, παρατεταμένης ξηρασίας) καθώς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της ημέρας και της ώρας των εργασιών.
- Εφοδιασμός με φορητούς πυροσβεστήρες (συνήθως πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 κιλών) και φορητή δεξαμενή τουλάχιστον 1000 λίτρων βαρύτητας ή μικρή αντλία συνδεδεμένη με λάστιχο ή ψεκαστικό με νερό ή βυτίο σε καρότσα.
- Παρουσία του ίδιου του παραγωγού ή έτερου ατόμου που θα παρακολουθεί στενά την πορεία της μηχανής από το πίσω μέρος της, καθώς η έναρξη μιας εστίας εκδηλώνεται συνήθως αρκετά μέτρα πίσω από το σημείο όπου επιχειρεί το μηχάνημα.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, ο εμπλεκόμενος οφείλει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρέχοντας ακριβείς κατευθύνσεις για την ταχεία προσέγγιση του σημείου. Μέχρι την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, συνιστάται η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για τον περιορισμό της εστίας, με απόλυτη πάντα προτεραιότητα τη διαφύλαξη της σωματικής του ακεραιότητας.

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι υπόθεση όλων μας. Η υπεύθυνη στάση και η άμεση αντίδραση μπορούν να αποτρέψουν μια καταστροφή.